KOTWICZENIE

Produkt



irucheck ATEX ALU

Opis

- Urządzenie kotwiczące zaprojektowane w celu zapewnienia punktów kotwiczenia podczas pracy w przestrzeniach zamkniętych.
- Głowica ze stopu aluminium z kołem pasowym.
- 3 pierścienie mocujące ze stali nierdzewnej.
- Teleskopowe nogi aluminiowe z regulacją wysokości za pomocą wyjmowanych sworzni z zabezpieczeniem przed zgubieniem.
- Nóżki z wbudowanymi gumowymi podkładkami antypoślizgowymi oraz regulowana taśma zabezpieczająca, która ogranicza zakres otwarcia i zapobiega niezamierzonym ruchom.
- Do obciążeń do 500 kg.
- Certyfikowany do pracy w atmosferze wybuchowej ATEX II 2G Ex h II c T6.
- W zestawie znajduje się torba transportowa IRUPOD BAG.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Regulacje	EN 795 B | CEN/TS 16415 | ATEX II 2G Ex h II c T6
	Średnica	100 cm – 150 cm
	Wysokość	115 cm – 215 cm
	Waga netto produktu	14 000 g
	Udźwig ładunku	500 kg
	Użytkownicy	3
	Pierścienie kotwiczne	3
	Liczba kół pasowych	1
	Trwałość	Bez ograniczeń
Materiały	Głowa	Stop aluminium z wykończeniem w postaci lakieru natryskowego
	Pierścienie	Stal nierdzewna z wykończeniem zgrubnym i polerowanym
	Nogi	Stop aluminium z wykończeniem anodowanym
	Taśma	Poliester
	Podkładki antypoślizgowe	Żelazo + guma

ZESTAW

Produkt



Opis

Zestaw zabezpieczający przed upadkiem składający się ze statywu, zwijanej liny zabezpieczającej przed upadkiem oraz bloczka ratowniczego, zaprojektowany w celu zapewnienia ochrony przed upadkiem oraz ułatwienia akcji ratowniczych w przestrzeniach zamkniętych, gwarantujący bezpieczny dostęp i ewakuację użytkownika.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B			
	Długość	7,5 m	10 m	15 m	20 m
	Waga	30,83 kg	31,08 kg	33,65 kg	34,15 kg
	Udźwig ładunku	140 kg			
	Trwałość	Nieograniczona			

	Jednostki	Typ produktu	Zdjęcie	Komponent	Pomiar
Komponenty	1	Statyw		IRUPOD	-
	1	Wciągacz zabezpieczający przed upadkiem		SEKURBLOK	7,5 m 10 m 15 m 20 m
	1	Tokarka do odzyskiwania		TRN1	20 m

ZESTAW

Produkt	
Opis	Zestaw zabezpieczający przed upadkiem składający się ze statywu oraz zwijanej liny zabezpieczającej z mechanizmem samonawijającym, zaprojektowany w celu zapewnienia ochrony przed upadkiem oraz ułatwienia akcji ratowniczych w przestrzeniach zamkniętych, gwarantujący bezpieczny dostęp i ewakuację użytkownika.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
	Długość	15 m
	Waga	38,20 kg
	Nośność	140 kg
	Okres użytkowania	Nieograniczona

	Jednostki	Rodzaj produktu	Zdjęcie	Komponent	Wymiar
Elementy składowe	1	Statyw		IRUPOD	-
	1	Wciągana lina zabezpieczająca przed upadkiem z funkcją powrotu		KOALA R15	15 m

KOTWICZENIE

Produkt



ATEX irucheck ALU

Opis

- Urządzenie kotwiczące zaprojektowane w celu zapewnienia punktów kotwiczenia podczas pracy w przestrzeniach zamkniętych.
- Głowica ze stopu aluminium: zapewnia solidność i trwałość sprzętu.
- 2 wbudowane koła pasowe: dla sztywniejszej pracy i różnych zmiennych roboczych.
- 2 aluminiowe pierścienie kotwiczące: aby móc zamocować do dwóch elementów wyposażenia (co najmniej 1 urządzenie samohamowne).
- Aluminiowe nogi: doskonała lekkość.
- Wytrzymałość: wytrzymuje obciążenie do 500 kg.
- Antypoślizgowa guma: dla optymalnego wsparcia.
- Pasek bezpieczeństwa: zapobiega niezamierzonemu ruchowi nóg.
- Certyfikowany do pracy w atmosferze wybuchowej ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Zawiera torbę do przenoszenia.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Regulacje	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Średnica	170 - 245 cm
	Wysokość	222 - 314 cm
	Waga	31,35 kg
	Udźwig ładunku	500 kg
	Użytkownicy	1
	Pierścienie kotwiczne	2
	Liczba kół pasowych	2
	Trwałość	Bez ograniczeń
Materiały	Głowa	Aluminium
	Pierścienie	Aluminium
	Nogi	Aluminium
	Noga antypoślizgowa	PVC
	Taśma bezpieczeństwa	Poliester